

NYLON P.10

Linearer Schlauch aus Nylon P.10. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für industrielle Anwendungen in kontrollierten Umgebungen oder für Heimwerkeraktivitäten.

CARATTERISTICHE

Linearer Schlauch aus biegsamem, plastifiziertem, gehärtetem und wärmostabilisiertem Polyamid P.10. Aufgrund seiner Hygroskopizität, die es wenig formbeständig macht, wird seine Verwendung in kontrollierten Umgebungen empfohlen.

SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH

ANWENDUNGEN

INDUSTRIEAUTOMATION

VAKUUM

WERKZEUGMASCHINEN



Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TNP2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	20 mm	23 BAR	N T
TNP4X6	4 mm	6 mm	1 mm	30 mm	20 BAR	N A S R AR T V
TNP6X8	6 mm	8 mm	1 mm	55 mm	14 BAR	N A R G T
TNP8X10	8 mm	10 mm	1 mm	90 mm	11 BAR	N BS A R AR T
TNP9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	80 mm	14 BAR	AR G
TNP10X12	10 mm	12 mm	1 mm	130 mm	9 BAR	N T
TNP12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	130 mm	11 BAR	N