

## EINSCHICHTIGES ANTI-FUNKEN-POLYURETHAN

Flexibler linearer, selbstverlöschender Ether-Polyurethan-Schlauch . Bei Anwendungen, bei denen Schweißschlacken mit der Oberfläche in Kontakt kommen könnten, eingesetztes Produkt.

### CARATTERISTICHE

Flexibler, selbstverlöschender Schlauch aus Polyurethan auf Ether-Basis (UL94). Die großen Stärken der Artikel aus dieser Reihe garantieren einen guten Schutz bei versehentlichem und gelegentlichen Kontakt mit Funken oder glühenden Schweißschlacken.

### SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH

AUTOMOBILSEKTOR

### ANWENDUNGEN

VAKUUM

WERKZEUGMASCHINEN

ROBOTIK

SCHWEISSGERÄTE

HYDROLYSEBESTÄNDIG

SELBSTLÖSCHENDE EIGENSCHAFTEN



## Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
MS-TPU2.5X6	2.5 mm	6 mm	1.75 mm	10 mm	27 BAR	N
MS-TPU3.5X6	3.5 mm	6 mm	1.25 mm	15 mm	17 BAR	N
MS-TPU4.5X8	4.5 mm	8 mm	1.75 mm	20 mm	18 BAR	N
MS-TPU5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	30 mm	12 BAR	N
MS-TPU6X10	6 mm	10 mm	2 mm	25 mm	16 BAR	N
MS-TPU7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	45 mm	9 BAR	N
MS-TPU8X12	8 mm	12 mm	2 mm	40 mm	13 BAR	N

### DRUCK / TEMPERATUR

Betriebstemperaturen: von -40 °C bis 60 °C

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: 3:1

Nebenstehend: Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur

