Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

FLACHER POLYURETHANSCHLAUCH



Flachschlauch aus Polyurethan für druckluftbetriebene Expansionswellen.

CARATTERISTICHE

Abriebbeständiges Polyurethan für druckluftbetriebene Expansionswellen mit hohen mechanischen Leistungen. Zum Ersetzen von Gummiprofilen entwickelt, mit einer zehn Mal längeren Dauer. Bis zu 7.000.000 Zyklen getestet.

SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH

ANWENDUNGEN

DRUCKLUFTBETRIEBENE EXPANSIONSWELLEN



Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Products

Code	Colori standard	Larghezza		ALTEZZ.
FLATPU9.5X3	T	9.5 mm	3 mm	
FLATPU15.5X4	T	15.5 mm	4 mm	
FLATPU20X5	T	20 mm	5 mm	
FLATPU26X4.5	T	26 mm	4.5 mm	

DRUCK / TEMPERATUR

Betriebstemperaturen: **von -40 °C bis 60 °C**

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: **3:1**

Nebenstehend: **Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur**

