Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

VERSCHLEISSFESTES POLYURETHAN 1190 WR



Flexibler linearer Schlauch aus Polyurethan 1190 WR auf Ether-Basis, selbstschmierend (Reihe SL). Der Schlauch weist eine dreifache Abriebbeständigkeit auf.

CARATTERISTICHE

Dank der Methode von Mebra war es möglich, unseren Schlauch im Vergleich zum herkömmlichen Polyurethan 1190 Extraflex noch strapazierfähiger zu machen und dabei alle wichtigen Eigenschaften zu erhalten, die diesen Schlauch perfekt für die Verwendung im Inneren von Kabelketten machen.



SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH

ANWENDUNGEN

INDUSTRIEAUTOMATION
WERKZEUGMASCHINEN
ROBOTIK
HYDROLYSEBESTÄNDIG
KABELKETTEN

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura		PRESSI.
190WR4X6	3.8 mm	6 mm	1.1 mm	25 mm	11 BAR	
190WR5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	40 mm	9 BAR	

DRUCK / TEMPERATUR

Betriebstemperaturen: ***von -40 °C bis 60 °C***

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: ***3:1***

Nebenstehend: ***Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur***

