Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

MIT METALLDETEKTOR ERFASSBARES POLYURETHAN

Flexibler linearer Schlauch aus Polyurethan auf Ether-Basis, mit von Metalldetektoren erfassbaren Zusätzen additiviert.

CARATTERISTICHE

Während der Lebensmittelbeförderung und -verarbeitung ist der Einsatz von Metalldetektoren zur Erfassung von potentiellen Kontaminanten des verarbeiteten Produkts üblich. Unsere F&E-Abteilung hat in Zusammenarbeit mit namhaften Unternehmen des Sektors den Schlauch aus Polyurethan 1198 MDT entwickelt, der dank des Einsatzes spezifischer Additive in der Lage ist, von den Kontrollgeräten erfasst zu werden.

SEKTOREN

- INDUSTRIEBEREICH
- LEBENSMITTELSEKTOR

ANWENDUNGEN

- INDUSTRIEAUTOMATION
- VAKUUM
- WERKZEUGMASCHINEN
- ROBOTIK
- HYDROLYSEBESTÄNDIG
- KABELKETTEN

DRUCK / TEMPERATUR

Betriebstemperaturen: ***von -40 °C bis 60 °C***

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: ***3:1***

Nebenstehend: ***Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur***