Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

POLIURETANO MONOCAPA ANTICHISPAS



Tubo lineal flexible de poliuretano al éter autoextinguible. Producto utilizado en aplicaciones donde la escoria de soldadura pueda entrar en contacto con la superficie.

CARATTERISTICHE

Manguera flexible de poliuretano base éter autoextinguible UL94 V2. Los elevados espesores de los artículos de esta serie garantizan una buena protección en caso de contacto accidental y ocasional con chispas o escorias de soldadura incandescentes.

SECTORS

- INDUSTRIAL
- DE LA AUTOMOCIÓN

APPLICATIONS

- VACÍO
- HERRAMIENTAS DE MÁQUINA
- ROBÓTICA
- MÁQUINAS DE SOLDAR
- RESISTENCIA A LA HIDRÓLISIS
- AUTOEXTINGUIBLE



Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
MS-TPU2.5X6	2.5 mm	6 mm	1.75 mm	10 mm	27 BAR	N
MS-TPU3.5X6	3.5 mm	6 mm	1.25 mm	15 mm	17 BAR	N
MS-TPU4.5X8	4.5 mm	8 mm	1.75 mm	20 mm	18 BAR	N
MS-TPU5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	30 mm	12 BAR	N
MS-TPU6X10	6 mm	10 mm	2 mm	25 mm	16 BAR	N
MS-TPU7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	45 mm	9 BAR	N
MS-TPU8X12	8 mm	12 mm	2 mm	40 mm	13 BAR	N

PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: **da -40°C a 60°C**

Factor de seguridad en la presión de estallido: **3:1**

Al lado: **Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura**

