Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

POLIURETANO 1190 WR



Tubo lineal flexible en base éter de poliuretano 1190 WR autolubricante (serie SL). La manguera tiene una resistencia a la abrasión triplicada.

CARATTERISTICHE

Gracias al método Mebra, se ha conseguido que nuestro tubo sea tres veces más resistente que el tradicional poliuretano extraflex 1190 manteniendo todas las características principales que hacen que este tubo sea perfecto para su uso en el interior de cadenas portacables.

SECTORS

INDUSTRIAL

APPLICATIONS

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS DE MÁQUINA

ROBÓTICA

RESISTENCIA A LA HIDRÓLISIS

CADENAS ENERGÉTICAS



Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura		PRESSI.
190WR4X6	3.8 mm	6 mm	1.1 mm	25 mm	11 BAR	
190WR5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	40 mm	9 BAR	

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: **da -40°C a 60°C**

Factor de seguridad en la presión de estallido: **3:1**

Al lado: **Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura**

