Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it



POLIURETANO 1185 EXTRAFLEX

Tubo lineare flessibile in poliuretano etere 85 ShA. E' un prodotto da scoprire. Estremamente flessibile, resiste a qualsiasi tipo di maltrattamento, recuperando la sua forma originale.

CARATTERISTICHE

E' il **poliuretano più morbido** che lavoriamo tra gli standard che proponiamo ed è uno di quei prodotti che si fa strada da solo, convincendo chi decide di provarlo. **Estremamente flessibile**, **resistente all'abrasione**, non teme piegamenti e attorcigliamenti e **resiste bene agli attacchi microbici e all'idrolisi.**

SECTORS

INDUSTRIEL

APPLICATIONS

L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

DES MACHINES-OUTILS

ROBOTIQUE

POUDRES DE PEINTURE

RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE



Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
185TE1.5X3	1.5 mm	3 mm	0.75 mm	5 mm	8 BAR	T
185TE3.17X6.35	3.17 mm	6.35 mm	1.59 mm	15 mm	8 BAR	N T
185TE5X9	5 mm	9 mm	2 mm	20 mm	7 BAR	N T
185TE14X20	14 mm	20 mm	3 mm	60 mm	4 BAR	T
185TE18X24	18 mm	24 mm	3 mm	90 mm	3 BAR	T

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: **da -40°C a 60°C**

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: **3:1**

Qui a lato: **Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura**

