

POLYURÉTHANE 1185 CRT

Tuyau flexible linéaire en polyuréthane avec renfort textile. Produit avec une résistance à l'abrasion et une mémoire de forme exceptionnelles, résistant à des pressions plus élevées que la version monocouche.

CARATTERISTICHE

Tuyau multicouche composé d'une couche interne et d'une couche externe de polyuréthane à base d'éther résistant à l'hydrolyse et aux attaques microbiennes et d'une trame de fil PET à haut module tressé avec une maille rhombique pour une étanchéité maximale. La couche extérieure est antistatique et lubrifiée pour un meilleur glissement entre les bobines à l'intérieur des enrouleurs. C'est un produit avec une résistance exceptionnelle à l'abrasion qui n'a pas peur de se plier et de se tordre.

SECTORS

INDUSTRIEL

APPLICATIONS

L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

VIDE

DES MACHINES-OUTILS

POUDRES DE PEINTURE

RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE



Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	COLORI.
185CRT5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	R B
185CRT6.5X10	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	B
185CRT7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	B
185CRT8X12	8 mm	12 mm	2 mm	R B
185CRT10X14.5	10 mm	14.5 mm	2.25 mm	B
185CRT11X16	11 mm	16 mm	2.5 mm	B
185CRT13X18	13 mm	18 mm	2.5 mm	VG B
185CRT13X19	13 mm	19 mm	3 mm	B

PRESSION/TEMPÉRATURE

Températures de fonctionnement : de -40 °C à 60 °C

Facteur de sécurité de pression d'éclatement : 3:1

Sur le côté : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température

