Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

# POLYURÉTHANE 1185 CRT



Tuyau flexible linéaire en polyuréthane avec renfort textile. Produit avec une résistance à l'abrasion et une mémoire de forme exceptionnelles, résistant à des pressions plus élevées que la version monocouche.

## CARATTERISTICHE

Tuyau multicouche composé d'une couche interne et d'une couche externe de polyuréthane à base d'éther résistant à l'hydrolyse et aux attaques microbiennes et d'une trame de fil PET à haut module tressé avec une maille rhombique pour une étanchéité maximale. La couche extérieure est antistatique et lubrifiée pour un meilleur glissement entre les bobines à l'intérieur des enrouleurs. C'est un produit avec une résistance exceptionnelle à l'abrasion qui n'a pas peur de se plier et de se tordre.

## SECTORS

INDUSTRIEL

## APPLICATIONS

L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

VIDE

DES MACHINES-OUTILS

POUDRES DE PEINTURE

RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE



Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

# Products

| Code | Diametro int | Diametro est | Spessore | COLORI. |
|---|---|---|---|---|
| **185CRT5.5X8** | 5.5 mm | 8 mm | 1.25 mm | R B |
| **185CRT6.5X10** | 6.5 mm | 10 mm | 1.75 mm | B |
| **185CRT7.5X10** | 7.5 mm | 10 mm | 1.25 mm | B |
| **185CRT8X12** | 8 mm | 12 mm | 2 mm | R B |
| **185CRT10X14.5** | 10 mm | 14.5 mm | 2.25 mm | B |
| **185CRT11X16** | 11 mm | 16 mm | 2.5 mm | B |
| **185CRT13X18** | 13 mm | 18 mm | 2.5 mm | VG B |
| **185CRT13X19** | 13 mm | 19 mm | 3 mm | B |

PRESSION/TEMPÉRATURE

Températures de fonctionnement : de -40 °C à 60 °C

Facteur de sécurité de pression d'éclatement : 3:1

Sur le côté : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température

